

Nie wieder streichen mit...

# KGK - profile

 [www.kgk-profile.at](http://www.kgk-profile.at)

## DOPPELSTABMATTE

Der moderne und starke Mattenzaun für den Privaten und Industriebereich

Stabile Zaunmatten durch den doppelten waagrechten Draht, für die einfache Montage an der Oktavia Uni Säule mit den Alu-Klemmsets.




Details:

- Maschenweite 200 x 50 mm, Mattenlänge 2510 mm
- in zwei verschiedenen Stärken erhältlich:  
DSM schwer: senkrechter Draht 6 mm, waagrechter Draht doppelt 8 mm  
DSM leicht: senkrechter Draht 5 mm, waagrechter Draht doppelt 6 mm
- Montage mittels Oktavia UNI Säule, Achsmaß: 2530 mm
- Ausführung: verzinkt, verzinkt + moosgrün beschichtet RAL 6005 oder verzinkt + anthrazitgrau beschichtet RAL 7016

Zaun-höhe m	Matte-länge mm
0,83	2510
1,03	2510
1,23	2510
1,43	2510
1,63	2510
1,83	2510
2,03	2510
2,23	2510
2,43	2510

Nie wieder streichen mit...

# KGK - profile

 [www.kgk-profile.at](http://www.kgk-profile.at)

## HERCLUESZAUN

Der starke Herculeszaun mit Verstärkungsfalte für besonders hohe Stabilität

Einfache Montage für Umzäunungen von Eigenheim, Park- und Sportanlagen, Gärten, Schulhöfen, Wandverkleidungen sowie Rankkonstruktionen



Details:

- Maschenweite 200 x 55 mm, Drahtstärke: 5,0 mm, Mattenlänge 2500 mm
- Montage mittels Oktavia UNI Säule, Achsmaß: 2530 mm
- Ausführung: verzinkt, verzinkt + moosgrün beschichtet RAL 6005 oder verzinkt + anthrazitgrau beschichtet RAL 7016

Zaun -höhe m	Matten -länge mm
1,02	2500
1,22	2500
1,52	2500
1,72	2500
2,02	2500

Nie wieder streichen mit...

# KGK - profile

 [www.kgk-profile.at](http://www.kgk-profile.at)

## FELDERZAUN

Der preiswerte Mattenzaun für den privaten Bereich

Dezente Gittermattenfelder mit Verstärkungsfalte für die einfache Montage an Oktavia®-Zwischensäule und Formrohrsäule 40x40 mm



Details:

- Maschenweite 100 x 50 mm, Drahtstärke: 3,8 mm, Mattenlänge 2000 mm,
- Oktavia® Zwischensäule Säulenachsmaß: 2030 mm
- Formrohrsäule 40x40 mm Säulenachsmaß: 2040 mm
- Ausführung: aus verzinktem Draht + moosgrün beschichtet RAL 6005 oder aus verzinktem Draht + anthrazitgrau beschichtet RAL 7016

Matten -höhe m	Matten -länge mm
0,77	2000
0,97	2000
1,17	2000
1,45	2000